

Productinformatie

Urethaan Olie Blank

177328.1

Natuurolie op basis van urethaan gemodificeerde olie.

Geeft een zeer natuurlijke uitstraling aan massief hout.

Beschermde en geeft een waterafstotende laag.

Olie bevat geen formaldehyde.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Als bescherm laag op alle houtsoorten zowel voor binnen- als buitentoepassing.

Technische gegevens

Glansgraad	Mat – zijdemat.
Kleurtint	Kleurloos.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	Het product niet verdunnen.
Reiniging	Reining van apparatuur met terpentijn of wasbenzine.
Vlampunt	21 - 55 °C.
Dichtheid	0,87 g/cm ³ .
Leveringsviscositeit	Vloeistof.
Spuitviscositeit	Onverdund toepassen.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 33,00 %

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten, kwasten of met doek opbrengen en navegen met een pluivrije doek. In enkele lagen opbrengen met tussentijdse droging. Let op! Doek na gebruik uithangen of in water dompelen in verband met zelfontbranding.
Opbrengst	10 - 80 g/m ² .
Droogtijden	ca. 24 uur bij 20 °C.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 12 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG III, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.