

Productinformatie

VOC Vrije Olie

178293.7

VOC vrije olie is een olie met uitstekende indringend vermogen.

Geeft een zeer natuurlijke uitstraling aan massief hout.

Beschermd en geeft een water-afstotende laag.

Olie bevat geen formaldehyde.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Alle hout en meubel onderdelen.

Technische gegevens

Glansgraad	Mat – zijdemat.
Kleurtint	Blank.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	Het product niet verdunnen.
Reiniging	Reining van apparatuur met terpentine of wasbenzine.
Vlampunt	> 60 °C.
Dichtheid	0,95 g/m ³
Leveringsviscositeit	45 - 55 sec DIN 53211 4mm.
Spuitsviscositeit	45 - 55 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	n.v.t.
Vaste stoffen gehalte	ca. 87,00 %

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten, kwasten of met doek opbrengen en navegen met een pluivrije doek. In één laag opbrengen met tussentijdse aan droging. Let op! Doek na gebruik uithangen of in water dompelen in verband met zelfontbranding.
Opbrengst	10 - 80 g/m ² .
Droogtijden	ca. 24 uur bij 20 °C. Na 5 werkdagen volledig waterbestendig.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Veiligheid

Klasse	GEENADR, (-), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.