

Productinformatie

Deco Effectpasta Wit ED

772118

Waterverdunbare kleurpasta op basis van acrylaatdispersies.

Goed dekkend en zeer makkelijk te verwerken.

Snel en goed schuurbaar.

Gekeurd overeenkomstig DIN 68861-1B.

Dit blad heeft een adviserende functie. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van dit blad kan geen aansprakelijkheid of garantie worden afgeleid. Voor informatie kunt u ons altijd raadplegen.

Plantag Coatings Groep BV

Delta 32
6825 MS Arnhem
Postbus 2011
6802 CA Arnhem
The Netherlands

T +31 (0)26 38 82 102
F +31 (0)26 36 44 151
info@plantag.nl

www.plantag.nl



Toepassingsgebied

Als effectlaag voor diverse laksystemen.

Technische gegevens

Glansgraad	n.v.t.
Kleurtint	Wit.
Mengverhouding	n.v.t.
Verdunning	Water.
Reiniging	Water.
Vlampunt	11 °C.
Dichtheid	1,244 g/cm ³ .
Leveringsviscositeit	20 - 45 sec DIN 53211 4mm.
Sputviscositeit	20 - 45 sec DIN 53211 4mm.
Potlife	n.v.t.
Opslag stabiliteit	In originele ongeopende verpakking. 6 maanden op een koele, droge en vorstvrije plaats. Voor gebruik goed oproeren bij voorkeur mechanisch.

Verwerking

Verwerkingswijze	Spuiten. De object- en omgevingstemperatuur mogen tijdens de verwerking niet onder de 15 °C komen.
Opbrengst	Afhankelijk van het gewenste resultaat en de toegepaste ondergrond.
Droogtijden	15 min = stofdroog. 30 min = beperkt schuurbaar. 60 min = schuurbaar. Geforceerde droging reduceert het drogen sterk.
Vaste stoffen gehalte	ca. 32,40 %

Veiligheid

Klasse	UN code 1263, paint, 3, VG III, (D/E), GGVS / ADR.
Info	zie productveiligheidsblad.

